



INCENDIO AL ESTAR FUMANDO EN PRESENCIA DE PRODUCTOS INFLAMABLES

1. NATURALEZA DE LOS TRABAJOS

El operario desengrasaba, a mano, piezas de chapa metálica en la zona del exterior de la nave. Empleaba un trapo impregnado en disolvente que disponía en un envase de plástico de 20 litros. El recipiente contaba con etiqueta en la que se identificaba el producto, sus características, riesgos y medidas de seguridad a adoptar para su uso.

Próximo al lugar, hay una señal de prohibido fumar.

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El trabajador, en un momento dado, comenzó a fumar. Al encender el cigarro, tanto el trapo de limpieza como los guantes y la ropa, habrían prendido, comenzando a arder.

Fue el propio operario quien se quitó guantes y camisa y logró apagar el fuego.

3. CAUSAS

- Se utilizaba un producto químico disolvente que es inflamable.
- Tarea inhabitual para el operario de reciente incorporación.
- No se habían dado instrucciones por escrito al operario, informándole de los riesgos así como del método de trabajo más seguro.
- La evaluación de riesgos no contempla el puesto de trabajo de desengrase y pintura.

4. ACCIONES CORRECTORAS

- Formar e informar a los trabajadores en los riesgos de su de trabajo, dándole a conocer la ficha con los riesgos.
- Controlar todos los posibles focos de calor próximos a la zona de pintura; disponiendo en la zona de medios de extinción de incendios adecuados, estableciendo la norma de prohibido fumar en trabajos con productos inflamables y velando por su cumplimiento.
- Evaluar los riesgos del puesto de desengrase y pintura dándolos a conocer al trabajador en su puesto de trabajo.

