



Planos y Perfiles de los Cuberizos a teora rana (que al Real orden es de que Díos Guarde) sedoren hazer en los Baluartes de Gonzaga, Redín, Abretador, y Rochapea, del recinto de esta Plaza, sobre el Carrillón del Baluarte del Real, uno a los de esta Ciudadela, para poner a Currir la Artillería montada que en ellos esta.

Aplicación.
AB. Plano del Cuberizo que se deve construir en el Baluarte de Gonzaga. CD, su perfil cortado sobre el ancho AE, demostrando con la altura CF, GD, la de los pilares, que contada desde sobre zimientes, se han de hacer quatos pies de mampostería, como se estila en las Reales obras, y los dos restantes de Ladillo, sobre el umbral de los cuales, abran de espaldas, las vigas horizontales, que de pilar a pilar, se devengan, para el armazón del tezado, y los quatos pies de la restante mampostería, se abra y haga de piedra, que sin ser labrada a paramento, tenga tiza, y roga, con su buen ladrillo en el Interior, puesto en obra con la mezcla correspondiente. Los cimientos de estos pilares, se habran de hacer de buena mampostería, arrugados alas medidas demostradas en este plano, y perfil. Las vigas maestras que se demuestran en este perfil, puestas horizontalmente de pilas a pilas, deben ser de doble, del largo cada una, de diez y seis pies, y el grueso de doce pulgadas, y de estas doce area nuda, como lo especifica en las Condiciones, siete puestas horizontalmente de pilas a pilas, y las otras dos, abran de fiamax la Cumbreza; las seis maderas principales que son en las Condiciones, deben tener cada uno once pies de largo, ocho pulgadas de grueso, y asi mismo han de ser de doble, y duren seis años para la formación de los beantines del tezado. Los diez y seis quartones, abran deseas de la misma ca-

lidad de madera, que la sobre dicha, y habran de tener el mismo largo que estas ultimas, que deben servir para la formación de los beantines, y los quartones, deben tener el grueso de cinco pulgadas y media, cada uno, y los pies diechos, tenazas, y mazas, habran deseas de doble, y con las medidas que se demuestran en este perfil. Los demás como son tablas rasas, clarazon, y teza, queda lo especificado en las referidas Condiciones. Q para los demás Cuberizos, arrugándose el que quisiere para perturbar los que tengolos pliegado, y alas medidas a estos planos, y perfiles, podra tener facilmente el conocimiento que pretende, y en la ejecución de la obra, no podra hacer la mas mínima interpretación.

HI. Plano del Cuberizo que se ha de hacer en el Baluarte del Redín, KL, su perfil cortado sobre su ancho. MN. Plano del Cuberizo, que se ha de hacer en el Baluarte del Abretador, y puerta de fiancada. OP, su perfil Cortado sobre su ancho. QR, Plano del Cuberizo, que se ha de hacer en el Baluarte de la Rochapea. ST. Superficie Cortada, sobre su ancho. VX. Plano del Cuberizo que se ha de hacer sobre el Carrillón del Baluarte del Real, uno de los del recinto de la Ciudadela a esta plaza. YZ. su perfil Cortado sobre su ancho. La mil y seis diez de mil setenta y siete.

escala de diez tussas.

1. 2. 3. Pies 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. tussas

D. Francisco